

Selwood S150

INFORMACIÓN GENERAL

Marca	Selwood
Año de construcción	2011
Horas de funcionamiento	7.650
Construcción	Bombas centrífugas con cebado en seco
Combustible	Diesel
Peso vacío	1.900 kg
Longitud	245 cm
Anchura	152 cm
Altura	174 cm



INFORMACIÓN TÉCNICA

- 46 / 5000 Vertaalresultaten Autocebante (seco, asistido por vacío) • Adecuado para bombear agua de superficie / agua de obra • Adecuado para bombear bentonita y emulsiones de perforación. • Apoyado por la bomba de vacío de la furgoneta • Apto para bombeo de aguas residuales • autocebante (seco) • Bombeo de líquidos y / o componentes sólidos delgados como agua a muy viscosos
- Conexión de combustible externa • disponible con cualquier acoplamiento rápido deseado. • Impulsor de bomba de vórtice / retraído • Interruptor de flotador (sistema de arranque / parada) • Interruptor de tierra •

DESCRIPCIÓN

Daños: ninguno

Capacidad de tránsito: 320 m³/h
Paso máx. de suciedad: 100 mm
Marca de motor: ISUSU
Cabeza máxima: 27 MWK
Velocidad del motor: 1800 rpm
Peso: 1900 kg